

三面扉式の接続ボックス

Chamber using ASE series LEAF1-2

重量物や大型の供試体の槽内設置の作業性が向上

三面（正面、右側側面、天面）が開閉可能な扉のボックス構造により供試体を出し入れする作業、またボックス内の治具等へ供試体を固定する作業において、作業性及び安全性が向上する温度試験が可能な接続ボックスです。

【一面扉式の場合】

- ・出し入れ時にボックス（槽）と供試体等の干渉の不安が大きい…
- ・ボックス（槽）内で重量物の供試体を治具へ固定する際に作業がし難い…

【三面扉式の場合】

- ・重量物の供試体を天井クレーン等で天面方向より出し入れが可能！
- ・大型、重量物の供試体を天面及び横方向よりフォークリフト等を使用して固定が可能！



主な仕様

ベース製品 ※1	ASE-502
試験温度範囲	-40℃ ～ +150℃
接続ボックス 内法寸法 ※2	IW 860 * IH 950 * ID 530 (mm)
接続ボックス 装備内容	供試体固定治具用の貫通孔、ケーブル孔×5個（φ50mm）

※1 ベース製品の変更対応は可能で、ベース製品によって制御可能温湿度範囲を変えることが出来ます。ベース製品の仕様詳細は、カタログ もしくは製品仕様書をご確認ください。

※2 製作事例の寸法を記載しています。個別設計対応をしていますので、内法寸法や形状などのご要望をお申し付けください。

エスペックサーマルテックシステム株式会社

神戸事業所（テストシステム事業）

住 所 : 〒658-0045 神戸市東灘区御影石町1-6-6
TEL : 078-856-5181 FAX : 078-856-5186

